



HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE (HDPE)

F944-001



OPERACION: Armado de oferta

PRODUCTO: CRISTAL FASHION SRT EXH15+3 ND (WID 901019); Cont.: 15PQ / CO039

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
EMBLISTAR	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p>Con el exhibidor de frente asegurarse que cuente con el "ojillo" para colgar, colocar 1 etiqueta (curva) en la parte frontal superior del exhibidor, de manera que quede centrado el suaje u ojillo.</p> <p>Después colocar 1 etiqueta (rectangular) en la parte inferior frontal del exhibidor, cuidando de dejar 3mm de izquierda a derecha, tomar como referencia la base la primer cavidad de arriba hacia abajo.</p> <p>Posteriormente colocar 1 etiqueta que contenga textos legales y código de barras (curva) en la parte trasera superior del exhibidor, de manera que quede centrado el suaje u ojillo.</p>	
	<p>NOTA: Los bolígrafos se colocarán con las tapas hacia arriba y el clip de frente, y la base de los bolígrafos debe tocar la etiqueta frontal inferior.</p> <p>Exhibidor de 15: Con el exhibidor de frente, introducir en las cavidades de IZQ. a DER. 15 bolígrafos con la siguiente combinación: 1 Negro, 1 Azul, 1 Rojo, 1 Verde, 2 Rosa, 2 púrpuras, 1 Turquesa, 1 Lima, 2 Naranja, 1 Café, 1 Oro y 1 Menta, en total deben ser 15 pz.</p> <p>Envolver con poliolefina, termosellar y termoencoger, cuidando que la costura de sellado quede por un costado. Verificar cantidad y sellado.</p> <p>NOTA: Cuidar que la temperatura de termosellado NO deforme el exhibidor.</p>	
	<p>Blister de 3 bolígrafos: Sacar de las cajas de origen los iner y colocar 1 blister en la parte derecha del exhibidor</p> <p>Envolver con poliolefina, termosellar y termoencoger, cuidando que la costura de sellado quede por un costado. Verificar sellado. Colocar 1 un stiker promocional.</p> <p>NOTA: Cuidar que la temperatura de termosellado NO deforme el exhibidor / pack.</p>	
ENCARTONAR	<p>Con la intención de tapar los logos de encendedor, colocar 4 etiquetas (4" x 2") en las partes ipresas del rombo/maxi y Codigos de barras, como se indica en imagenes de ref.</p> <p>Armar corrugado 39, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegado uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 15 PQ embolsados de la siguiente manera, ver imagen ref.</p>	
	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en la esquina inferior derecha de la cara larga del corrugado, cuidando de No tapar el logo BIC.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del WID sin tapar ningún dato, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegado uniformemente al corrugado.</p>	




HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE
(HDPE)

F944-001



OPERACION: Armado de oferta

PRODUCTO: CRISTAL FASHION SRT EXH15+3 ND (WID 901019); Cont.: 15PQ / CO039

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
EMBALAR	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 11 corrugados por nivel, 5 niveles máximo por tarima. Colocar sobre la base de la tarima carton corrugado de re-uso para ayudar a tapar los espacios que hay sobre las tablas de la tarima, evitando que las esquinas de corrugados caigan sobre ellas. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech. Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>
ELABORO : Gerardo Flores	FECHA DE REVISION : 27 / May / 20	REVISION NUMERO : 01
REVISO : Victor De Jesús	FECHA DE EFECTIVIDAD : 06 / Mar / 20	DOCUMENTO NIVEL : III HOJA 1 DE 1

CAMBIO: Se ajusta variedad de productos en exhibidor de 15