



OPERACION: Empacado de Bblgrafo

PRODUCTO: Bol Cristal Prec y Suav Azul 12+1pz (WID 939748); Bol Cristal Prec y Suav Negro 12+1pz (WID 939529);

Bol Cristal Prec y Suav Rojo 12+1pz (WID 939749); Bol Cristal Prec y Suav Verde 12+1pz (WID 939528); Cont.: 18 CJ, 12+1pz / Co 10

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<p>ENCAJILLAR Y ETIQUETAR</p> <p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p>Armar cajilla cerrando la parte inferior, cuidando de que no se dañe. Posicionar la cajilla verticalmente con la parte abierta hacia arriba. Introducir verticalmente con la punta hacia arriba 13 bolígrafos con la siguiente combinación:</p> <p>939748: 12 Cristal azul y 1 shimmers Morado. 939529: 12 Cristal negro y 1 shimmers Morado. 939749: 12 Cristal rojo y 1 shimmers Morado. 939528: 12 Cristal verde y 1 shimmers Morado.</p> <p>Todos los bolígrafos deben ir en el mismo sentido. Cerrar la cajilla, verificar encajillado, cantidad y colores. Pegar 2 etiquetas de identificación de contenido, una en cada cara principal tapando el contenido que viene de origen en las cajillas, cuidando de NO tapar logos, imagen o textos. Colocar uno en forma horizontal y la otra en forma vertical.</p>		
<p>ENCARTONAR</p> <p>Armar corrugado 10, cerrarlo y sellarlo por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p> <p>Asegurandose que las tapas de los bolígrafos queden hacia arriba, introducir verticalmente en el corrugado 18 cajillas, de forma que el ancho de la cajilla coincida con el ancho del corrugado.</p>		
<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en la cara larga del corrugado, cuidando de no tapar el logo BIC.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado de una de las etiquetas del corrugado sin tapar ningún dato, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente.</p>		
<p>EMBALAR</p> <p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 30 corrugados por nivel, 9 niveles máximo por tarima. Girar 180 grados el acomodo cada dos niveles. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech. Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>		<p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>
<p>ELABORO : Araliz Gómez</p>	<p>FECHA DE REVISION : 22 / Mar / 16</p>	<p>REVISION NUMERO : 0</p>
<p>REVISO : Victor De Jesús</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 22 / Mar / 16</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III</p> <p>HOJA 1 DE 1</p>

WID: 939529

BOLIGRAFO CRISTAL PRECISION Y SUAVIDAD, 7mm NGR+FASHION PPL

CONT.: 18CAJ/12+FASHION PPL = 216 CRISTAL PRECISION Y SUAVIDAD 0,7 mm NGR
+ 18 FASHION PURPURA



1 0 0 7 0 3 3 0 1 9 8 9 2 7